




Klee III 系列安装说明书
KleeIII series installation instructions

5070 系列	
LP01001	LP01002
LP01003	LP01004
LP01009	LP01010 (4380)



该产品只能安装在室内环境，不能与水接触。
This product is only suitable for indoor, it is not allowed to be rinsed with water.



内置LED驱动，吊线式安装。
LED driver is built in, the luminaire is pendent - mounted.

- 只能使用符合IEC或CCC安全标准的电源；
- 检查电源是否匹配灯具；
- 须考虑到最大电流值；
- 灯具上显示电压不是用来选择恒压电源，而是表示所选择恒流电源所覆盖的电压；
- 采用合适的ESD措施，避免触摸裸导体；
- 若与某种化学物质或气体接触，LED芯片会受损；
- 因此不能用化学物质清理LED壳体或LED驱动灯，如下物质证实对灯具的性能有负面影响，不能与LED灯具处在同一环境下。


指甲油
超能胶水
乙二醇
甲醛
LOCTITE胶水
漂白粉，含漂白粉的清洁剂、喷雾剂
LOCTITE 384胶
LOCTITE 7387 活化剂

- 将绝缘物移开或提供足够空间以便灯具本身的温升不会超过额定的；
- LED芯片对开关瞬态很敏感，因此LED灯具与电器必须在断电状态下连接，不可热插拔。
- VF建议使用灯具说明书上指示的电源。
- 须顾及到产品的极性。
- 室内灯具建议使用环境温度-10° C-40° C
- 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换

爱加照明科技有限公司


广东省东莞市大朗镇洋乌村乌石岭三区438号
Tel: 0769-8539 7723 / 8539 7729 Fax: 0769-8258 3418
E-mail: info@vflighting.com Http: //www.vflighting.com

一、灯具结构分解图




二、单灯安装步骤


01 固定吸顶盒支架，断电情况下接电源线
(参考接线示意图)。









02 将吸顶盒吊线配件与灯体T型螺丝连接
(先将卡线器与T型螺丝连接锁紧，再穿钢丝绳)



03 将电源线与灯体端子连接，安装完成




三、拼接步骤




3

四 接线示意图


上出光和下出光独立开关(ON/OFF)功能



上出光和下出光统一开关(ON/OFF)功能



开关(ON/OFF)功能



DALI调光功能

